



# LE NEW CAVE / LE NEW CAVE 1 caractéristiques

## BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



### ► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10<sup>ème</sup> :  
3 éléments pliés 20/10<sup>ème</sup> et barre de seuil ou fer plat

### ► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :  
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

### ► PORTE :

1 face en acier 15/10<sup>ème</sup>  
4 omégas de renfort soudés : 3 horizontaux et 1 vertical  
Fer plat de battement pour porte en poussant

### ► PIVOTEMENT :

#### 1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

#### 2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

### ► PACK A2P BPI\* (option) :

#### 1 vantail :

Tôle 20/10<sup>ème</sup>, 2 omégas horizontaux supplémentaires,  
1 paumelle supplémentaire, 3 renforts de gonds

#### 2 vantaux :

Tôle 20/10<sup>ème</sup>, 4 omégas horizontaux supplémentaires,  
2 paumelles supplémentaires, 6 renforts de gonds

### ► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L A2P\*

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L A2P\*

#### Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe  
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)  
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

### ► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 A2P\* breveté 30 X 30  
MOBILE CODE 21/L A2P\* breveté 30 X 30 (option)  
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés  
et 1 carte d'identification

### ► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

### ► FINITION :

De série : époxy apprêt gris  
Époxy RAL 1 couleur (option)  
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)  
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présentée avec serrure 3 points L-NOVA STAR 3L A2P\* avec pêne dormant. \*A2P BPI si cochennot de 20 en rénovation.