


LE SECURY CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **A2P BP1***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

6 omégas de renfort soudés : 5 horizontaux et 1 vertical

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE MULTIPONTS ENCASTRÉE :

Gamme SECURYSTAR 1

3 points de fermeture Haut et Bas

Réf. : 305/S **A2P*** avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 **A2P*** breveté 30 X 30

MOBILE CODE 21/L **A2P*** breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points 305/S **A2P*** avec pêne dormant. ***A2P BP1** si cochenet de 20 en rénovation.