


LE SPRINT caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ANTI-PANIQUE :

1 point ou 3 points de fermeture latéraux ou Haut et Bas
Réf. : BARRE ou PUSH

Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

Sur 2 vantaux :

De série : crémone pompier 2 points PUSH

Crémone pompier 2 points PAD (option)

Anti-panique 2 points (option)

► MODULE EXTÉRIEUR ET 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

Module extérieur : béquille, bouton fixe, bouton rotatif
Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

De série : 1/2 cylindre ÉCO 10 X 30 fourni avec 3 clés
EXTRA SAFE + breveté 10 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 10 X 30 (option)

1/2 cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec 3 omégas et serrure anti-panique PUSH 1 point