


LE STAR CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **AZP BP1***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

6 omégas de renfort soudés : 5 horizontaux et 1 vertical

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L **AZP** *

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L **AZP** *

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 **AZP** * breveté 30 X 30

MOBILE CODE 21/L **AZP** * breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure