


LE TONNERRE caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION COCHONNET INTÉGRÉ OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION AVEC COCHONNET INTÉGRÉ :

4 éléments acier soudés :
3 éléments pliés 25/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

1 vantail : Tube à ailettes 50 x 50 (option) :
2 vantaux : Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 20/10^{ème}
4 omégas de renfort soudés : 3 horizontaux et 1 vertical

► PIVOTEMENT :

1 vantail :
3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
2 vantaux :
6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► BANDEAU VENTOUSES :

Poteau technique sur mesure en acier 25/10^{ème}
anti-vandale soudé sur l'ouvrant recevant
2 ventouses électromagnétiques de 300 kg
certifiées issue de secours
par le CNPP selon la norme AFNOR NF S61-937
Sur 2 vantaux :
De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
De série : passe-câble encastré
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► SERRURE ENCASTRÉE (option) :

1 point de secours pêne dormant
avec cylindre ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

► CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30
MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée à l'extérieur :
demi-lune acier soudée ou
rectangulaire acier soudée à angles mouchés
Bâton de maréchal acier ou inox

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Modèle bloc-porte présenté avec 4 omégas et 2 ventouses 300 kg

Vue intérieure