


## BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



### ► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10<sup>ème</sup> et barre de seuil ou fer plat

### ► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

### ► PORTE :

2 faces en acier 15/10<sup>ème</sup>

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement

### ► PIVOTEMENT :

#### 1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

#### 2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

### ► SERRURE ANTI-PANIQUE :

1 point ou 3 points de fermeture latéraux ou Haut et Bas

Réf. : BARRE ou PUSH

Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

#### Sur 2 vantaux :

De série : crémone pompier 2 points PUSH

Crémone pompier 2 points PAD (option)

Anti-panique 2 points (option)

### ► MODULE EXTÉRIEUR ET 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

Module extérieur : béquille, bouton fixe, bouton rotatif  
Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

De série : 1/2 cylindre ÉCO 10 X 30 fourni avec 3 clés  
EXTRA SAFE + breveté 10 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 10 X 30 (option)

1/2 cylindres brevetés fournis avec 3 clés  
et 1 carte d'identification

### ► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure anti-panique BARRE 3 points haut et bas