


## BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



### ► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10<sup>ème</sup> et barre de seuil ou fer plat

### ► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

### ► PORTE :

2 faces en acier 15/10<sup>ème</sup>

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

### ► PIVOTEMENT :

#### 1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

#### 2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

### ► SERRURE ENCASTRÉE :

1 point de fermeture latéral axe à 50 mm, entraxe 70 mm avec pêne 1/2 tour ou pêne dormant

#### Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

### ► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

### ► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée pour serrure pêne dormant

Ensemble sur plaque étroite pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

Ensemble blindé argent pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

### ► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure